

SERVEC-1S

COMPUESTO PARA LIMPIAR Y FOSFATIZAR A TEMPERATURAS BAJA

SERVEC -1S, es un compuesto en polvo para desengrasar y fosfatizar en una sola operación, para ser usado en el tratamiento previo a la pintura del acero y otros metales sensibles tales como aluminio y material galvanizado.

SERVEC -1S, deja una capa de fosfato de hierro en una sola operación, eliminando la necesidad de operaciones separadas de limpieza.

SERVEC-1S, está diseñado para operar a temperatura ambiente. Una capa fina, fuertemente adherida a la superficie del acero le da una limpia, seca y excelente base para la pintura.

ECONOMICO

Se puede usar a concentraciones tan bajas como 0,75% (7,5 gr./lt)

AMBIENTE: Los componentes del SERVEC- 1S, son considerados como biodegradables de acuerdo a las regulaciones de la industria.

Aspersión :

a) En condiciones ideales de tiempo, temperatura y presión: 7,5- 15grs./lt(0.75-1.5 % y de 1-2 minutos)

Preparación: Mida 1 litro de agua por cada 10 gramos de SERVEC 1S. Esta solución limpiadora tendrá la concentración apropiada para el trabajo a realizar.

EQUIPO

Un equipo de acero suave es satisfactorio para usarse con el SERVEC -1S.

PRECAUCIONES SERVEC -1S puede causar daños si se inhala. No permita que el producto caiga en los ojos, piel o ropa. Evite el polvillo y mantenga tapado el envase.

Úselo con una ventilación apropiada y lávese muy bien después de manejarlo.

Ciruelos 437, Hacienda Las
Puentes, San Nicolas de los Garza, NL.
México

Whatsapp: (81) 10 70 74 78
www.neeztecnologia.com